

THEATERS - VUGHT

THEATER DE SPEELDOOS – VUGHT

Contactgegevens:

ADRES: VLIERTSTRAAT 6

POSTCODE: 5261EL

PLAATS: VUGHT

LAND: NEDERLAND

ADRES LAAD- EN LOSPLAATS:



TELEFOON ALGEMEEN: 073-7518044

TELEFOON KASSA: 073-6565588

INTERNET: [HTTP://WWW.THEATERDESPEELDOOS.NL](http://www.theaterdespeeldoos.nl)

E-MAILADRES: [INFO@THEATERDESPEELDOOS.NL](mailto:info@theaterdespeeldoos.nl)

DIRECTEUR: BART VAN DE LAAK (INTERIM)

Contactgegevens:

HOOFD TECHNISCHE DIENST:

FREDDY HEIDERICH

TELEFOON TECHNISCHE DIENST:

073-7518044

GSM HOOFD TECHNISCHE DIENST:

E-MAILADRES TECHNISCHE DIENST:

TECHNIEK@THEATERDESPEELDOOS.NL

Specificaties:

THEATERTYPE:

LIJSTTHEATER

STANDAARD AANVANGSTIJD:

20:30

TOTAAL AANTAL ZITPLAATSEN:

321

VERDELING ZITPLAATSEN:

221 IN DE ZAAL, 100 OP HET BALKON

BIJZONDERHEDEN:

TEGENOVER DE KLEEDKAMERS VAN DE BENEDENVERDIEPING BEVINDEN ZICH VIER MAKE-UP SPIEGELS MET DAARVOOR EEN TAFELBLAD

VOORGEVEL:



LAAD- EN LOSPLAATS (BUITEN):

LAAD- EN LOSPLAATS (BINNEN):

Specificaties:

STOELEN IN DE ZAAL (GEZIEN VANUIT TONEEL):



TOONELOPENING (GEZIEN VANUIT DE ZAAL):

Breedtematen (in cm):

BRUTO SPEELPLAN/ ZIJTONEEL:	1250 VOOR/ 1000 BIJ ACHTERMUUR
HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR LINKS:	630
HARTLIJN (OF NULLIJN) TOT MUUR RECHTS:	645
NETTO SPEELPLAN:	BREEDTE BIJ VOORDOEK: 930CM / BIJ FOND: 800CM BREED.
VASTE OPENING	1035
MANTEAU MAX.	930
MANTEAU MIN.	780 (NIET MOGELIJK TIJDENS VOORSTELLING IVM ZICHTIJLEN VAN DE VOORSTE STOELN)
VOORTONEEL	1035
ORKESTBAK	NVT
ZAAL:	HOUTEN KAP

Dieptematen (in cm):

ACHTERMUUR/ACHTERTONEEL:	700
NETTO SPEELPLAN:	700 VANAF VOORDOEK
LAATSTE TREK:	585
RAND VOORTONEEL:	RUIMTE VOOR VOORDOEK ELLIPSVORMIG, MAX 110 CM DIEP
RAND ORKESTBAK:	NVT
BALKONRAND:	755
ACHTERWAND ZAAL:	1280

Hoogtematen (in cm):

KAPHOOGTE/ROLLENZOLDER:	800
--------------------------------	-----

NETTO SPEELPLAN/LAAGSTE TREK:	740
--------------------------------------	-----

PORTAALBRUG MAX.:	740
--------------------------	-----

PORTAALBRUG MIN.:	740
--------------------------	-----

VASTE OPENING:	620
-----------------------	-----

BRUG (ACHTER):	740
-----------------------	-----

BRUGGEN (LINKS):	740
-------------------------	-----

BRUGGEN (RECHTS):	740
--------------------------	-----

PODIUMHOOGTE:	88
----------------------	----

Bijzonderheden:

BIJZONDERHEDEN NULPUNT:	KOPEREN KEES
--------------------------------	--------------

BIJZONDERHEDEN:	TEGENOVER DE KLEEDKAMERS VAN DE BENEDENVERDIEPING BEVINDEN ZICH VIER MAKE-UP SPIEGELS MET DAARVOOR EEN TAFELBLAD
------------------------	---

Laden en lossen:

BESCHRIJVING:	LADEN LOSSEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET GEBOUW. VIA EEN LAAD/LOSPERRON IS DE DECORLIFT BEREIKBAAR. ALLES IS GEHEEL RIJDBAAR TE VERVOEREN (GEEN TRAPPEN/DORPELS).
----------------------	--

AANTAL VRACHTWAGENS GELIJKTIJDIG:	1
--	---

STRAATPEIL (IN CM):	75
----------------------------	----

LAAD- EN LOSDEUR (IN CM):	200
----------------------------------	-----

LIFT (IN CM):	380 X 190
----------------------	-----------

BEREIKBAAR MET TRAILER:	JA
--------------------------------	----

Vloer:

AFWERKING TONEELVLOER:	PARKET, LICHT BRUIN
-------------------------------	---------------------

AFWERKING ZAALVLOER:	MARMOLEUM EN VASTE VLOERBEDEKKING
-----------------------------	-----------------------------------

HELLING (IN PROCENTEN):	14 % (ZAALVLOER)
--------------------------------	------------------

BELASTBAARHEID (IN KG/M2):	
-----------------------------------	--

BALLETVLOER:	ZWART OP VERZOEK
---------------------	------------------

Plafond:

TONEEL:	HOUT
----------------	------

ZAAL:	HOUT
--------------	------

Plafond:

HIJSMOGELIJKHEDEN:

11 STUKS ELEKTRISCHE TREKKEN, VASTE HIJS/DAALSNELHEID. GECOMBINEERD HALEN EN DALEN NIET MOGELIJK.
ER IS GEEN KAP.
KAPCHANGEMENTEN ZIJN NIET MOGELIJK!
PUNTBELASTING ALLEEN VIA TRUSS.
TREK MAXIMAAL BELASTBAAR TOT 200 KILOGRAM.
PUNTBELASTING TUSSEN KABELS 75 KILOGRAM.
"SLUIERTREK" OM GELUID TE VLIEGEN AANWEZIG.

Voordoek:

AANWEZIG:

JA, ROOD

BEDIENING:

HAND VANAF LINKS. VASTE ASL POST AANWEZIG

Afstopping:

AFSTOPPING:

7 POTEN PER KANT
HORIZON OP VASTE RAILS (680CM VANAF KOPEREN KEES)
ZIJZWART OP VASTE RAILS (ACHTER MANTEAUX 1200CM BREED, ACHTEROP TONEEL 930CM BREED)
FOND OP VASTE RAILS (600 CM VANAF KOPEREN KEES)
1 HOUTEN KLANKKAATSER (ONVERPLAATSBAAR) TUSSEN DE SLUIERTREK EN HET VOORDOEK
LOSSE FRIEZEN ZIJN AANWEZIG

Hoogwerker:

MERK:

ALP

TYPE:

VLOERHOOGTE:

800

OVERIGE KLIMMATERIALEN:

Communicatie:

TYPE/AANTAL:

ASL; 1 VASTE POST IN DE REGIE, 1 POST BIJ
VOORDOEK TONEEL LINKS.
2 VERPLAATSBARE POSTEN

AFLUISTERING:

OP HET ZIJTONEEL EN IN DE KLEEDKAMERS
HANGT AFLUISTERING MET HET SIGNAAL VAN
EEN OVERHEAD MICROFOON ONDER DE
PORTAALBRUG

OPROEP:

Overig:

KLEEDKAMERS:

5 TOTAAL WAARVAN 2 DIRECT BIJ TONEEL EN 3
IN DE ONDERVERDIEPING

BIJZONDERHEDEN:

TEGENOVER DE KLEEDKAMERS VAN DE
BENEDENVERDIEPING BEVINDEN ZICH VIER
MAKE-UP SPIEGELS MET DAARVOOR EEN
TAFELBLAD

Specificaties:

AANTAL TREKKEN:	11 TREKKEN MET VASTE SNELHEID, KAPCHANGEMENTEN ZIJN NIET MOGELIJK
TREKBEDIENING:	HANDELEKTRISCH
ROELENGTE (IN CM):	VOOROP 890, ACHTEROP 810
TREKHOOGTE MAX.:	800
TREKBELASTING (IN KG):	250
FABRIKAAT/SYSTEEM:	STAKEBRAND
BEDIENINGSPLAATS:	LINKS
SNELHEID (IN M/S):	0,2
BELASTING BIJ STAALDRADEN (IN KG):	100
BELASTING TUSSEN STAALDRADEN (IN KG):	50
AFSTAND TUSSEN STAALDRADEN (IN CM):	355
PUNTTREKKEN (IN KG):	NVT
ROLLENZOLDER AANWEZIG:	

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

FOTO NAAR KEUZE:

Apparatuur:

SPEAKERS:

VASTE GELUIDSINSTALLATIE, NIET VERPLAATSBAAR.
4X AXYS REPRO2 (ZAAL & BALKON) / 2X AXYS UB25 (15" SUB) / 2X AXYS U-14 (FRONTFILL).
ZAALSYSTEEM INGeregELD VIA LEM DX 26 PROCESSOR, UITSLUITEND MET STEREO AANSTURING TE GEBRUIKEN. EVT. KUNNEN SUBS (BUITEN DE PROCESSOR OM) LOS GEPRIKT WORDEN.

MONITOREN:

VAST GEMONTEERD IN MANTEAUX 2X AXYS U-14.
4X AXYS UFM265 FLOORMONITOR

APPARATEN:

YAMAHA LS9 16 KANALEN
SOUNDCRAFT GHOST 32 – 8 – 2
CD SPELER./ MD SPELER / DVD SPELER

MICROFOONS:

SHURE / SENNHEISSER / BEYER-DYNAMIC / AKG

Locatie:

GELUIDSCABINE:**BESCHRIJVING GELUIDSPLAATSEN:**

GELUID EN LICHTPLAATSEN ONDER BALKON
ACHTER DE ACHTERSTE RIJ ZAALSTOELEN.

AANTAL GELUIDSPLAATSEN:

Diversen:

SCHONE VOEDING:

1X 16A, TE PRIKKEN OP LINKS, RECHTS EN FOH

MULTIKABEL:

24/8 CH

DOVENLUS:

AANWEZIG

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

STEINWAY CONCERTVLEUGEL (442 HZ) EN
KAWAI VLEUGEL (440 HZ) OP AANVRAAG

Regeltafel:

TYPE: ROAD HOG 2

BACKUP: ADB TENOR

STURING:

PLAATS LICHTCABINE: ACHTER BALKON. ACHTERIN DE ZAAL (ACHTER LAATSE RIJ ONDER BALKON) IS ER OOK BLEK BESCHIKBAAR, ECHTER IS VANAF DAAR DE BOVENKANT VAN DE LIJST NIET TE ZIEN.

Dimmers:

MERK:

AANTAL: 120 KRINGEN 2,5 KILOWATT, 24 KRINGEN 2 KILOWATT

MOBIEL: NVT

Krachtstroom:

AANSLUITINGEN: 1X AANSLUITPUNT (OP RECHTS) 3X63 AMP. CEEFORM.
1X AANSLUITPUNT (OP RECHTS) 3X32 AMP. CEEFORM.
2X AANSLUITPUNTEN (OP LINKS EN RECHTS) 3X16 AMP 230 VOLT.

Diversen:

LOS MATERIAAL: ALLE SPOTS 1000 WATT, SNIJDERS 1200 WATT, FABRIKAAT ADB.
VOLGSPOT CLAY PACKY HMI 1200 WATT.

STEEKKERTYPE: CEE

Diversen:

MULTIKABELS:

HARTING

HARDE PATCH:

SCHUKO

KLEUREN:

LEE

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

VASTE INDELING BRUGGEN: ZIE LICHTPLAN.
ZAALLICHT LOOPT VIA LICHTTAFEL!

Apparatuur:

BEAMER:

SHARP 5500 ANSILUMEN IN DE CABINE, NIET
VERPLAATSBAAR

DVD-SPELER:

BEKABELING:

Locatie:

BEAMER:

PROJECTIESCHERM:

VERSCHILLENDE AANWEZIG

Overig:

BIJZONDERHEDEN:

360 graden:

360 graden:
